

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Општинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

001955500 2025 06706 004 000 353 018

12.06.2025.год.

ПОЖЕГА



Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву инвеститора **Sky Towers Infrastructure doo**, из Новог Београда, ул. Булевар Уметности бр. 16, на основу члана 53 став 1 Закона о планирању и изградњи (*«Сл.зл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023»*) и Просторног плана општине Пожега (*«Службени лист Општине Пожега» бр. 8/13»*), овлашћено лице ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОУ ПОЖЕГА, Решење број 002987953 2024 06706 000 000 000 001 04 01 од 02.12.2024.године, издаје

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели број
1211/1 КО Здравчићи

ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ

Катастарска парцела број 1211/1 КО Здравчићи, налази се изван градског урбанистичког подручја Пожеге, у подручју које није обухваћено урбанистичким планом детаљне разраде, већ су правила изградње и уређења локације прописани **Просторним планом општине Пожега** (*«Службени лист општине Пожега» бр. 8/13»*).

ПОДАЦИ О ЦЕЛИНИ ОДНОСНО ЗОНИ

Према намени простора дефинисаној у оквиру Плана, према Рефералној карти бр. 1 –Намена простора, катастарска парцела број 1211/1 КО Здравчићи се налази на простору опредељеном за **остало земљиште тј. пољопривредно земљиште – обрадиве површине, изван грађевинског подручја.**

Предметна катастарска парцела се налази уз општински пут II реда. Ивицом предметне кат. парцелена карти 2. Мрежа насеља и инфраструктурни системи која је у 1:50 000 налази се постојећи дистрибутивни вод водопривредне инфраструктуре. У близини кат. парцеле се такође налази резервоар водопривредне инфраструктуре као и траса планиране канализације.

Мобилна телефонија

Просторним планом Републике Србије предвиђено је увођење мобилних услуга заснованих на радио преносу. Поред тога у погледу осигурања простора за потребе телекомуникационог саобраћаја предвиђено је да се обезбеди: осигурање простора за поштанске и телекомуникационе објекте у центрима насеља, осигурање коридора за телекомуникационе каблове дуж свих нових и постојећих путева и осигурање коридора за радио-релејне везе (РР везе).

Приступило се реализацији развоја система мобилне телефоније на територији Републике

Србије у GSM систему (GSM Глобални Систем Мобилних телекомуникација), а у складу са ETSI стандардима.

Са територије коју покрива GSM мрежа мора бити омогућено: аутоматско успостављање веза између мобилних корисника и корисника у оквиру исте мреже, без обзира где се ти мобилни корисници налазе; аутоматско успостављање веза између мобилних корисника и корисника фиксне мреже, са могућим успостављањем комуникације у оба смера; аутоматско коришћење система међумрежног и међународног роаминга (систем за аутоматско уговорно коришћење услуга других радио мрежа).

Планира се потпуна покривеност општине мрежама мобилне телефоније. Да би цела територија општине била у потпуности покривена сигналом планира се проширење мреже базних станица изградњом преко 30 нових.

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Једно од најважнијих стратешких опредељења у развоју електронске комуникационе инфраструктуре је реконструкција и доградња постојеће електронске комуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% дигитализација телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса корисницима.

Приступни уређаји

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу коришћења широкопојасних услуга од стране корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће бити такво да ће мрежа приступних уређаја (мултисервисни приступни чвор - МСАН) бити знатно гушћа, због смањења дужине претплатничке петље.

Приступна мрежа

Приступна мрежа мора бити грађена тако да задовољи следеће захтеве:

- укључење нових претплатника, у складу са листама захтева за новим везама;
- раздвајање постојећих двојника и обезбеђење 100% дигитализације комутационе мреже;
- реализацију широкопојасних сервиса и захтева резиденцијалних, мањих и средњих бизнис корисника коришћењем технологија ADSL2+, SHDSL ATM и VDSL2;
- повезивање великих бизнис корисника изградњом оптичких каблова;
- почетак реализације IPTv сервиса. У том циљу је потребно, на основу података из одговарајућих служби које се баве продајом, планирати инсталацију ADSL2+ портова на локацијама предвиђеним за реализацију IIPTv сервиса;
- реализацију TRIPLE PLAY сервиса (POTS, приступ интернету са већим протоком, дистрибуција ТВ програма и филмова, интерактивне игре) у градовима. Triple play сервис захтева далеко веће пропусне опсеге у приступној мрежи од оних који су до сада коришћени. Потребно је обезбедити пропусни опсег од бар 12 Mbit/s по кориснику како би се омогућио triple play преко DSL технологије (претпоставка је да су понуђени следећи сервиси: 2 SDTV укупног опсега 8Mбит/s, брзи приступ интернету опсега 1,5 Mbit/s и VoIP опсега око 100kbit/s). Треба имати у виду да је циљни пропусни опсег по кориснику 20 Mbit/s.

Приликом реконструкције приступне мреже водити рачуна да планирана приступна мрежа буде са оптималном претплатничком петљом, уз коришћење пуњених каблова са изолацијом од полиетилена и слојевитим омотачем. Дужина претплатничке петље не сме да буде већа од 1,5 km, при чему се користи пречник проводника 0,4 mm.

Код реконструкције приступне мреже планирати максимално 2 прелаза папир пластика на претплатничкој петљи. У деловима мреже где су заузеле све цеви кабловске канализације проверити да ли се може ослободити нека цев (извлачењем кабла који се више не користи

и за који се мерењима електричних карактеристика утврди да се и не може користити). ТК канализацију планирати са стандардним димензијама окана за подручје полагања основних каблова (600, 500 и 400x4) а за дистрибутивне каблове капацитета испод 300x4 планирати мини окна од монтажних елемената. Предвидети полагање каблова и цеви у тзв. минирове у путном земљишту у циљу смањења трошкова и убрзања изградње. Планирати повезивање приступних концентрација коришћењем оптичких каблова.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

При изградњи оптичких каблова користити у градским срединама каблове већег капацитета (96 влакана и више) а у мањим насељима каблове капацитета 24 влакана. Користити стандардно мономодно оптичко влакно (ССМФ) које обезбеђује веће битске протоке до СТМ-64 и пренос у проширеном опсегу 1360nm –1530nm.

Положити оптичке каблове тако да се релативно лако могу, на захтев великих бизнис корисника, доделити оптичка влакна овим корисницима. То практично значи да приликом полагања каблова треба оставити могућност изградње кратког приводног кабла до корисника, при чему ће се ово повезивање извести у окну кабловске канализације које је најближе локацији корисника.

-трасе постојећих оптичких и мрежних каблова задржавају се ако су у појасу тротоара или у зеленој траци улице и ако не угрожавају локацију других планираних објеката;

- за полагање каблова потребно је обезбедити простор у тротоарима постојећих или планираних улица или у путном земљишту државних путева, на дубини од 1,0m. Ако улица нема тротоар каблови се полажу на 0,5m од регулационе линије;

- мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електро-мреже, увек где је то могуће;

- дозвољено је паралелно вођење (у истом рову), као и укрштање са осталим комуналним инсталацијама, уз задовољење минималних прописаних растојања заштите;

- растојање каблова од подземних делова објеката: минимално 0,5m;

- ТТ мрежу градити у кабловској канализацији (ако се очекују већа механичка напрезања тла), или директним полагањем у земљу;

- све заштитне цеви и шахте у којима се полажу водови извести благовремено, када је то могуће, при изградњи саобраћајница;

- базне радио станице се могу постављати на јавним слободним површинама или на одговарајућем објекту;

- јавне телефонске говорнице могу се постављати на местима где постоји могућност полагања прикључног кабла и где је фреквентност људи велика;

- трасе кабловског дистрибутивног система водити паралелно са регулационом линијом саобраћајница. Дозвољено је паралелно вођење као и укрштање са осталим комуналним инсталацијама на растојањима која захтевају технички прописи. Каблови се полажу испод тротоарског простора и слободних површина.

МСАН се смешта у рек за унутрашњу монтажу или у кабинет за спољашњу монтажу. Планирати да капацитет ормана за спољашњу монтажу буде довољан за потребан број ПОТС и АДСЛ2+, а максимално до 1000 ПОТС корисника. Орман за спољашњу монтажу МСАН, поред смештаја опреме, мора да има: главни разделник МДФ, дигитални разделник ДДФ, панел на коме се завршава оптички кабл, пренапонску заштиту, извор једносмерног напона –48/60Vdc, батерију за *back-up* (за случај отказа напајања), разводне табле за дистрибуцију наизменичног и једносмерног напајања, уређај за климатизацију. Имати у виду да је потребно обезбедити све неопходне услове испоручиоцу опреме пре него што се започне са монтажом опреме (нпр. израда бетонског постоља).

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

ЗАКОН О ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - др. закон, 83/2018, 9/2020 и 62/2023)

На основу чл.117 и 119 наведеног закона сагласност за постављање објеката, инсталација и уређаја који могу бити препрека, прибавља се од Директората цивилног ваздухопловства Републике Србија.

Препреке које угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја морају да се уклоне или сруше, а препреке које могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја морају да се обележе за уочавање дању, ноћу и у условима смањене видљивости.

Инвеститор може тек по прибављеној сагласности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србија, да гради или постави објекте, инсталације и уређаје на подручју или изван подручја аеродрома, а који као препрека могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Директорат издаје сагласност из става 2. Члана 117 ако утврди да се тим објектима, инсталацијама или уређајима не угрожава безбедност ваздушног саобраћаја.

Начин на који се утврђује да ли објекат, инсталација или уређај може да утиче на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби ближе прописује Директорат.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Намена простора

Намене дефинисане на рефералној карти бр.1 "Намена простора" и на шематским приказима делова насеља представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 51% површине простора у којој је означена та намена.

Правила уређења и грађења односе се на формирање грађевинских парцела и изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију постојећих објеката.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ

- Уз државни или општински пут граница заштитног појаса представља грађевинску линију.

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина зависи од категорије пута:

- за државне путеве 1. реда-аутопутеве износи 40.0m
- за државне остале путеве 1. реда износи 20.0 m
- за државне путеве 2. реда износи 10.0 m
- за општинске путеве износи 5.0 m

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У насељу ширина појаса се одређује урбанистичким планом.



ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА .

Линијске системе водовода и канализације реализовати по начелима:

- Колекторе и сабирну мрежу кишне канализације треба водити у коловозу улица, а изван насеља путним коридором уз банке. Минимална дубина уклапања, мерена од темена цеви, је 1,0m, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
- Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:
 - (а) међусобно водовод и канализација: 0,40 m,
 - (б) до гасовода: 1,00 m,
 - (в) до електричних и телефонских каблова: 0,50 m.
- Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
- Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи успоставити непосредну зону заштите коридора (од осовине са обе стране), како би се омогућило несметано одржавање применом механизације, а према наредној табели.
- Хидрантску мрежу за гашење пожара у насељима реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 30/91).
- Паралелно јавном путу, у заштитном појасу, могу се планирати паралелно вођени објекти водопривредне инфраструктуре на растојању од најмање 3,0m од крајњих тачака дотичног инфраструктурног објекта до регулационе линије јавног пута.
- Могуће је укрштање водопривредне инфраструктуре са јавним путем уз израду одговарајуће техничке документације. Укрштање се изводи управно на осу пута, уз смештање инсталације у прописану заштитну цев која се поставља механичким подбушивањем испод трупа пута. Дубина на којој се налази горња кота заштитне цеви је на 1,35÷1,50 m од горње коте коловоза и на 1,00 m од коте дна одводног канала. Цев је дужине једнаке целој ширини попречног профила, између крајњих тачака профила, увећаној за по 3,00 m са сваке стране.

Табела 18. Правила грађења инфраструктурних система Објект/мрежа	Заштитни појас/зона	Могћност изградње/правила грађења
Извориште подземних вода	На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег хазарда, дефинисати заштитну зону изворишта	Изградња објеката и инфраструктуре условљена је режимом заштите изворишта (примењује се Законом о водама „Сл.лист РС“ бр.30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања) „Сл.лист РС“ бр.92/2008.

Извориште површинских вода		На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег хазарда, дефинисати заштитну зону изворишта
Магистрални водовод	Појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране мин. по 2,5 m. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода: $\varnothing 80 \text{ mm} - \varnothing 200 \text{ mm} = 1,5 \text{ m};$ $\varnothing 300 \text{ mm} = 2,3 \text{ m};$ $\varnothing 300 \text{ mm} - \varnothing 500 \text{ mm} = 3,0 \text{ m};$ $\varnothing 500 = 5,0 \text{ m};$ $\varnothing 800 \text{ mm} = 10,0 \text{ m};$ $\varnothing 1000 \text{ mm} = 15,0 \text{ m};$ $\varnothing 1200 \text{ mm} = 20,0 \text{ m};$	Забрањена је изградња стамбених угоститељских и производних објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима уз обострану заштиту и под углом од 90°
Постројење за пречишћавање отпадних вода привредних	Лоцирано у оквиру привредних зона. Заштитна зона је површина парцеле на којој је објекат	Забрањена је изградња стамбених угоститељских и производних објеката а евентуална изградња инфраструктуре у близини условљена је режимом заштите и

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл.

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:

- На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација не може се вршити изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју (чл. 36 Закона о пољопривредном земљишту - „Сл.гл. РС број 62/06, 65/08 и 41/09);

– Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само израдом Плана детаљне регулације;

– За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке и перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без промене намене пољопривредног земљишта у складу са чл.26 Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл. РС број 62/06, 65/08 и 41/09);

– У случају формирања зона повремених становања (викенд становања), зона се не може формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне регулације;

– Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката инфраструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног предузећа за путеве;

– Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу, површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становање је дозвољено само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са површином габарита стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели.

– Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања пољопривредне делатности;

– Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m² стамбеног простора.

• Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње

У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени простора – пољопривреди. Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње. За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ha потребна је израда одговарајуће планске или техничке документације. Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације објеката међусобно функционално повезаних.

Табела бр.23: Оптимална величина парцеле за производне комплексе (објекте и пољопривредне културе која се узгајају)

пољопривредни објекти	оптимална потребна површина
виноград и објекти на поседу	0,5 ha
расадник цвећа и објекти	0,5 ha
воћњак или повртњак и објекти	1 ha
ратарска производња и објекти	2 ha
сточна фарма	5 ha

Ћумуране

-Објекти морају бити удаљени најмање 1000 m од границе грађевинских подручја насеља стамбене и мешовите намене, грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене, односно објекти морају бити удаљени најмање 200 m од руба шуме;
 -Објекти морају бити изграђени у зони тако да струје ветрова односе настале гасове и буку у правцу супротном од грађевинских подручја насеља стамбене и мешовите намене, односно грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене;
 - Постројење мора бити изграђено на начин којим се потпуно спречава процуривања било каквих отпадних вода и течности из постројења у земљиште, подземне воде или површинске водотокове, као и мешање отпадних вода са водама од атмосферских падавина;

- Гасови се морају испуштати на контролисан начин на врху постројења;
- Складиште производа, места за претовар и паковање производа извести као затворена, ради спречавања емисије прашкастих материја.

У случају постојећих објеката за производњу ћумура, који су удаљени мање од 1000 метара од границе грађевинских подручја насеља стамбене и мешовите намене, односно грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене, налаже се прибављање резултата мерења нивоа чађи у ваздуху.

о Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:

- за производне пољопривредне комплексе максимално 30%
- за туристичко-услугне намене максимално 40%
- за објекте повременог становања максимално 20%
- за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно наслања.

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не обрачунавају индексом заузетости.

Дозвољена спратност објеката је:

- за производне објекте у складу са производним процесом
- за туристичко-услугне садржаје максимална спратност је П+2+Пк
- за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
- за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк

Положај објекта и позиционирање производног комплекса

Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:

- од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег коришћења хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m'
- од водотокова 100,0 m'
- од државних путева 200,0 m'

Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у суседству су:

- од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'
- од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за фарме са преко 500 условних грла.

Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла

ДЕЛОВИ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Обавезна израда **Плана детаљне регулације** за:

- за све планиране објекте, радне зоне, индустријске зоне, стамбене објекте, које се предвиђају уз јавне путеве обавезна је израда урбанистичког плана,
- изградњу радних и привредних зона;
- за туристичке центре и комплексе,
- изградњу или реконструкције саобраћајних, инфраструктурних и објеката јавне намене за које је потребно утврђивање јавног интереса,
- изградњу станица за снабдевање горивом на државном путу ван насеља,
- изградње објеката и потребних радова на планираним акумулацијама и уређењу простора на подручју зона заштите;
- за експлоатацију и прераду минералних сировина;
- за изградњу локација ветроелектрана;
- претварања пољопривредног или шумског у грађевинско земљиште (према условима прописаним овим планом) за просторе изван граница грађевинских подручја насеља - Пољопривредно земљиште. (Дефинисано у Подаци о целини односно зони).

Обавезна израда **Урбанистичког пројекта** за:

- изградњу, доградњу и реконструкцију објеката јавне намене за које не постоји урбанистички план;
- изградњу и уређење верских објеката;
- изградњу или проширење гробља у случају решених имовинско правних односа;
- изградње производних објеката категорије предузећа В, Г и Д;
- изградње складишно-дистрибутивних центара;
- изградњу станица за снабдевање горивом на државном путу у насељу и општинском путу,
- за изградњу малих хидроелектрана са проценом утицаја објекта на животну средину;
- туристичке комплексе до 5,0 ha, и БРГП објеката веће од 800m²;

- заштићену околину и зоне заштите природног и културног добра;
- за изградњу објеката за бициклическе стазе;
- изградњу соларних система у функцији производње енергије на површинама до 5ha;
- изградњу ветрењача;
- Трансфер станицу (УП је у изради)

НАПОМЕНА

- Саставни део ове информације о локацији је и графички прилог број 1.

РОК ВАЖНОСТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ :

Информација о локацији важи до измене плана на основу ког је издата.

ПО Начелника ОУ,
Драгана Стефановић, дипл. инж. арх.

Обрађивач:

Тамара Мићовић, маст. инж. арх.

Доставити :1. Инвеститору,2.Архиви.

Графички прилог бр. 1

**ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА**

— ПОСТОЈЕЋИ ДИСТРИБУТИВНИ ВОДОВИ

САОБРАЋАЈ

— ОПШТИНСКИ ПУТ II РЕДА

— ПЛАНИРАНА КАНАЛИЗАЦИЈА